


5200142
23.90 CHF excl. MwSt.




5200143
23.90 CHF excl. MwSt.

Leistung:	5.5 Watt
Lichtstärke:	620 Lumen
Spannung / Frequenz:	AC 230 Volt / 50 Herz
Bauform:	Birnenform klar / matt
Energieeffizienzklasse:	A++ / A+
Lichtfarbe:	2700 Kelvin, warmweiss
Farbwiedergabe:	Ra =90
Socket:	E27
Masse:	H 110 x 60Ø mm
Dimmbarkeit:	nicht dimmbar
Brennstunden:	25'000 Stunden
Schaltfestigkeit:	150'000 Ein/Aus
Einsetzbar:	-30°C bis +50°C
Garantie:	2 Jahre




5200144
19.90 CHF excl. MwSt.




5200145
19.90 CHF excl. MwSt.

Leistung:	3 Watt
Lichtstärke:	330 Lumen
Spannung / Frequenz:	AC 230 Volt / 50 Herz
Bauform:	Kerzenform klar / matt
Energieeffizienzklasse:	A++ / A+
Lichtfarbe:	2700 Kelvin, warmweiss
Farbwiedergabe:	Ra =90
Socket:	E14
Masse:	H 116 x 35Ø mm
Dimmbarkeit:	nicht dimmbar
Brennstunden:	25'000 Stunden
Schaltfestigkeit:	150'000 Ein/Aus
Einsetzbar:	-30°C bis +50°C
Garantie:	2 Jahre



5200146
19.90 CHF excl. MwSt.

Leistung:	5 Watt
Lichtstärke:	430 Lumen
Spannung / Frequenz:	AC 230 Volt / 50 Herz
Abstrahlwinkel:	38°
Energieeffizienzklasse:	A+
Lichtfarbe:	2700 Kelvin, warmweiss
Farbwiedergabe:	Ra =84
Socket:	GU10
Masse:	H 54 x 50Ø mm
Dimmbarkeit:	nicht dimmbar
Brennstunden:	25'000 Stunden
Schaltfestigkeit:	150'000 Ein/Aus
Einsetzbar:	-30°C bis +50°C
Garantie:	2 Jahre





5200147
19.90 CHF excl. MwSt.

Leistung:	5 Watt
Lichtstärke:	430 Lumen
Spannung:	AC/DC 12V
Abstrahlwinkel:	38°
Energieeffizienzklasse:	A+
Lichtfarbe:	2700 Kelvin, warmweiss
Farbwiedergabe:	Ra =84
Socket:	MR16
Masse:	H 45 x 50Ø mm
Dimmbarkeit:	nicht dimmbar
Brennstunden:	25'000 Stunden
Schaltfestigkeit:	150'000 Ein/Aus
Einsetzbar:	-30°C bis +50°C
Garantie:	2 Jahre



Xnovum Professional- und Consumerlinie

		
19,90-23,90 CHF	Verkaufspreis	22,70-35,50 CHF
Normale Qualität	Eingesetzte Elektronik	Hohe Qualität
86 - 112 Lumen/Watt	Energieeffizienz	86 - 138 Lumen/Watt
A+ und A++	Energieklasse	A+ und A++
Ra 84-90	Farbwiedergabe	Ra 80-94
150'000 Ein/Aus	Schaltfestigkeit	mind. 250'000 Ein/Aus
25'000 Brennstunden	Lebensdauer	35'000 Brennstunden
nicht dimmbar	Dimmung	zum Teil dimmbar
2 fache Qualitätskontrolle	Qualitätskontrolle	4 fache Qualitätskontrolle